


# Axialventilator

mit Normmotor direkt getrieben



*RC-T AX 50/315 230/400 V*



Gottlieb-Dunkel-Str.20/21  
D-12099 Berlin-Tempelhof

Tel.: ++49 - (0)30 - 780 962 0  
Fax ++49 - (0)30 - 780 962 28

Internet: [www.rc-technik.com](http://www.rc-technik.com)  
e-m@il: [info@rc-technik.com](mailto:info@rc-technik.com)

**Erzeugnis:** Axialventilator RC-T AX 50/315 230/400 V

**Ausführung:** Ausführung mit Schutzgitter  
 Motorbauart: Normmotor mit Thermokontakten, Drehstrom  
 Ventilatorengehäuse: Stahlblech, farbbeschichtet  
 Laufradschaufeln: Aluminium-Druckguß

**Technische Daten:**


Nennspannung	3~230/400 V (D/Y)
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	0,55 KW, Cos phi 0,78
Stromaufnahme	2,4 / 1,38 A
Volumenstrom	siehe Kennlinie
statische Druckerhöhung	siehe Kennlinie
Nennzahl	2815 min <sup>-1</sup>
Schutzart Motor	IP 56; ISO.-KI.F
Einsatztemperatur	-25...+50 °C
Gewicht	15 kg
Lebensdauererwartung	40000 Betriebsstunden, bei 40 °C Umgebungstemperatur als Richtwert (v.d. Randbedingungen abhängig)

**Drehrichtung:** links (auf Rotor gesehen)


**Förderrichtung:** Motorseitig saugend

**Einbaulage:** Rotorachse horizontal oder vertikal

**Luftleistungs-Kennlinie**



**Anschlußbild**



**Maßskizze:**

